



Intonachino Classico “700”

Προέλευση: Bericalce Ιταλία

Σύσταση: Ασβέστης από τους Δολομίτες με 12μηνή γήρανση, ασβεστολιθικά παράγωγα, διαλεγμένοι κόκκοι μαρμάρου Carrara κοκκομετρίας 0,5~0,8 χλστ. (VOC: 0 / Οικολογικό Υλικό)

Εφαρμογές: Τοίχοι: Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου (Σε υποδομές από Γυψοσανίδα, Λείο σοβά, Μάρμαρο, Πλακάκι, Μπετόν, MDF). Προτεινόμενο για Εξωτερική Θερμομόνωση.

Ιδιότητες: Λόγω της Οικολογικής σύστασης καθώς και της περιεκτικότητας σε υδραυλική άσβεστο, καθίσταται ενεργό στην υγρασία (Απορροφάει την υγρασία σε υγρό περιβάλλον και την αποβάλλει σε ξηρό περιβάλλον).

Παράλληλα επιτρέπει την ελεύθερη διαπνοή των τοίχων ρυθμίζοντας το «μικροκλίμα» των εσωτερικών χώρων.

Λόγω της απουσίας σε τσιμέντο δεν αναπτύσσει Αλκαλιώσεις (λευκές πανάδες)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Αντοχή σε εφελκυσμό 10N/mm² – Αντοχή σε θλίψη: 40 N/mm² – Διαπερατότητα σε υδρατμούς SD ≈ 0,04m (DIN 52615) – Απορρόφηση σε νερό: W=0,3kg/cm² : 1/2h PH13

Υφή: Ελαφρώς κοκκώδης με μικρές χρωματικές διακυμάνσεις λόγω της φυσικής γήρανσης του ασβέστη.

Προτεινόμενη κατανάλωση: 1,1kg/στρώση (Εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις)

Συνολικό πάχος: 2,2 χλστ

Συσκευασία: Έτοιμη πάστα σε κουβά 25 κιλών (διάρκεια εργασιμότητας στον κουβά μετά το άνοιγμα: 3 μήνες)

Χρωματισμοί: 30 standard χρώματα και κατά παραγγελία όλοι οι χρωματισμοί RAL – NCS